

RU-06203（超雾特黑绒面树脂）

一、产品说明及用途：

本品为脂肪族阴离子型水性聚氨酯分散液(不含消光粉和填料),成膜柔软,不发粘,有雾绒感和通透性及绒面触感,湿涩感强。适用于所有的真皮革,PVC革,PU革和特种纸张的表面雾绒处理,亦可作为纺织品哑光绒面涂层。本品可以用在合成革高温压花,耐温达160℃。附着力好,耐刮,耐擦,耐水洗。

二、乳液技术指标：

特性	脂肪族阴离子型水性聚氨酯分散液
外观	乳白色液体
固含量(%)	33±2
粘度(mPa.s/25℃)	400-1000
pH值(1/10)	7~9

三、使用方法：

适用于刮涂,辊涂。可用本公司一般耐黄变中硬树脂和消光液进

地址：安徽省安庆市大桥开发区白泽路11号

Address: NO.11Baize Road,Anqing Yangtse River Bridge Economic Development Zone,Anhui,China

电话(Tel): 0556-5698106 (0)18655662180 传真(Fax): 0556-5698108

网站(Web): www.duxiu.com.cn 邮箱(E-mail): duxiu@duxiu.com.cn

一步调整通透感和雾感。喷涂时，由于堆积密度不均匀，会造成通透感不强，建议加 10-15%的中硬 PU 树脂。

四、 包装、运输和贮存：

60kg、120kg 塑料大口桶包装。非危险品，按普通水溶液类物品运输。贮存在室内阴凉处，储存温度 5-35℃，保质期 6 个月。

注意：使用前请搅拌均匀，请务必在涂膜完全干透后再做物性测试。

地址：安徽省安庆市大桥开发区白泽路 11 号

Address: NO.11Baize Road,Anqing Yangtse River Bridge Economic Development Zone,Anhui,China

电话(Tel): 0556-5698106 (0)18655662180 传真(Fax): 0556-5698108

网站 (Web) : www.duxiu.com.cn

邮箱 (E-mail) : duxiu@duxiu.com.cn