

脂肪族水性聚氨酯树脂 RU-3109(软性)

一、 产品说明及用途：

本品为阴离子型脂肪族水性聚氨酯树脂。较好的耐甲苯性，较优的耐曲折性和鼓摔性；较好的耐寒性、耐热熨压性。适用于高物性要求革用树脂，和其它脂肪族聚氨酯一起使用，以调整涂层的软硬度。可用于白色革。

二、 乳液技术指标：

外观：	乳白色/蓝光半透明液体
固含量（%）：	30±2
PH 值（1/10）：	7~9
粘度（mPa•s /25℃）：	10-100
胶膜特性：	软性

地址：安徽省安庆市大桥开发区白泽路 11 号

Address: NO.11Baize Road,Anqing Yangtse River Bridge Economic Development Zone,Anhui,China

电话(Tel): 0556-5698106 (0)18655662180 传真(Fax): 0556-5698108

网站 (Web) : www.duxiu.com.cn 邮箱 (E-mail) : duxiu@duxiu.com.cn

三、 使用方法:

喷涂。

四、 包装、运输和贮存:

120kg 塑料大口桶包装。非危险品，按普通水溶液类物品运输。

贮存在室内阴凉处，储存温度 5-35℃，保质期 6 个月。

地址：安徽省安庆市大桥开发区白泽路 11 号

Address: NO.11Baize Road,Anqing Yangtse River Bridge Economic Development Zone,Anhui,China

电话(Tel): 0556-5698106 (0)18655662180 传真(Fax): 0556-5698108

网站 (Web) : www.duxiu.com.cn 邮箱 (E-mail) : duxiu@duxiu.com.cn