

水性嫩滑消光处理剂 WT-5763

一、 产品说明及用途:

本品为脂肪族阴离子型水性聚氨酯分散液,采用聚合物消光,不添加粉类物质。涂层绒感肤感好、黑度佳,附着力好,耐光耐黄变,可做仿磨砂革,涂饰后有磨砂革的手感。

二、 乳液技术指标:

外观: 半透明液体

固含量(%): 30 ± 2

PH 值(1/10): 7~9

粘度(mPa•s /25℃): 600-1500

胶膜特性: 中软

三、 使用方法:

建议辊涂使用,可与其它亮光表面处理剂配合,以调整不同的光泽度;须加交联剂以达到较大的物性,添加了交联剂的混合液须在 12

地址:安徽省安庆市大桥开发区白泽路 11 号

Address: NO.11Baize Road,Anqing Yangtse River Bridge Economic Development Zone,Anhui,China

电话(Tel): 0556-5698106 (0)18655662180 传真(Fax): 0556-5698108

网站(Web): www.duxiu.com.cn 邮箱(E-mail): duxiu@duxiu.com.cn

小时之内用完。

四、 包装、运输和贮存：

120kg 塑料大口桶包装。非危险品，按普通水溶液类物品运输。

贮存在室内阴凉处，储存温度 5-35℃，保质期 6 个月。

地址：安徽省安庆市大桥开发区白泽路 11 号

Address: NO.11Baize Road,Anqing Yangtse River Bridge Economic Development Zone,Anhui,China

电话(Tel): 0556-5698106 (0)18655662180 传真(Fax): 0556-5698108

网站 (Web) : www.duxiu.com.cn 邮箱 (E-mail) : duxiu@duxiu.com.cn