

酰胺基改性水性聚氨酯树脂 RTU-909

一、 产品说明及用途:

本品为酰胺基阴离子聚氨酯乳液，与各种基材有优异的附着力，涂膜烘烤干燥后，光亮通透，有较好的抗括伤性和耐磨性，表面平滑高光（60度倾角，光亮度 ≥ 95 ），耐化学性能优越，在沸水中煮20分钟涂层不发白，在20%NaOH水溶液，5%的HCL水溶液，95%乙醇、甲苯中浸泡24小时，涂层无变化。本产品可应用于金属、塑料、PET、木器、玻璃涂层、水性印刷油墨、硅PU球场等表面涂饰。

二、 乳液技术指标:

外观:	淡黄色半透明液体
固含量(%) :	32 \pm 2
PH 值(1/10) :	7~9
粘度(mPa·s /25℃) :	150-350
胶膜特性:	硬性

三、 使用方法:

辊涂、喷涂均可，可与亮光表面处理剂配合，以调整不同的光泽

地址: 安徽省安庆市大桥开发区白泽路11号

Address: NO.11Baize Road,Anqing Yangtse River Bridge Economic Development Zone,Anhui,China

电话(Tel): 0556-5698106 (0)18655662180 传真(Fax): 0556-5698108

网站(Web) : www.duxiu.com.cn 邮箱(E-mail) : duxiu@duxiu.com.cn

度；须加交联剂以达到较大的物性，添加了交联剂的混合液须在 12 小时之内用完。

四、 包装、运输和贮存：

120kg 塑料大口桶包装。非危险品，按普通水溶液类物品运输。

贮存在室内阴凉处，储存温度 5-35℃，保质期 6 个月。

地址：安徽省安庆市大桥开发区白泽路 11 号

Address: NO.11Baize Road,Anqing Yangtse River Bridge Economic Development Zone,Anhui,China

电话(Tel): 0556-5698106 (0)18655662180 传真(Fax): 0556-5698108

网站 (Web) : www.duxiu.com.cn 邮箱 (E-mail) : duxiu@duxiu.com.cn